



IT-15EN

Order No.: 0160230

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries,

certifié EN54-24

- Transformateur ligne 100 V
- IP66
- Boîtier ABS gris clair (auto-extinguible, norme UL94VO)
- Passage de câble via vissage PG
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Passe-haut intégré pour une optimisation du son et de la stabilité
- Avec étrier de fixation

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-15EN

Actif / passif

passif

Technologie de transmission

100 V

IT-15EN

Puissance admissible, totale	15 W
Puissance (RMS)	15/7,5/3,75 W
Bande passante	350-10000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	110 dB/W/m
Angle	H110°/V55°
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	55°
Type	certification EN-54-24
Matériau boîtier	ABS, UL94V0
Couleur	gris
Montage	étrier de montage
Type protection	IP66
Température fonc.	-25 °C à +70 °C
Dimensions	180 x 120 x 230 mm
Largeur	180 mm
Hauteur	120 mm
Profondeur	230 mm
Poids	2,1 kg
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,28 x 0,18 m
Poids brut	2,27 kg
Poids net	2,1 kg