



IT-33

Order No.: 0162190

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries

- Transformateur ligne 100 V
- IP54
- Boîtier ABS blanc (auto-extinguible, norme UL94VO)
- Puissance particulièrement élevée par rapport aux dimensions
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Passe-haut intégré pour une optimisation du son et de la stabilité

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-33

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	25 W
Puissance (RMS)	25/12,5/6,25 W
Bande passante	500-13000 Hz

IT-33

Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	107 dB/W/m
Angle	H90°/V90°
Angle de diffusion horizontal	90°
Angle de diffusion vertical	90°
Type	passer-haut intégré
Matériau boîtier	ABS, UL94V0
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP54
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 130 mm x 175 mm
Largeur	Ø 130 mm
Profondeur	175 mm
Poids	1,8 kg
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,155 x 0,22 x 0,155 m
Poids brut	1,915 kg
Poids net	1,795 kg