



IT-350/EN

Order No.: 0163950

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression 2 voies, étanche (pavillon musique) et certification EN-54-24

- Transmission 100 V avec 4 réglages de puissance 30/15/7,5/3,75 W
- Résistant aux intempéries et certifié IP66
- Très bonne qualité de restitution de musique
- Grave-médium 16 cm et pavillon 25 mm (1")
- Boîtier plastique ABS robuste, gris clair
- Etrier de montage et vis de fixation en acier inoxydable, livrés

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-350/EN

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V |
| Puissance admissible, totale | 30 W |
| Puissance (RMS) | 30/15/7,5/3,75 W |
| Bande passante | 100-20000 Hz |
| Graves | 16 cm (6") |
| Aigus | 25 mm (1") |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Dimensions haut-parleur | 16 cm |
| Pression sonore | 101 dB/W/m |
| Pression sonore nominale max. | 116 dB |
| Angle | H100°/V60° |
| Angle de diffusion horizontal | 100° |
| Angle de diffusion vertical | 60° |
| Type | 2 voies |
| Matériau boîtier | ABS |
| Couleur | gris clair |
| Montage | étrier de montage |
| Type protection | IP66 |
| Température fonc. | -20 °C à +90 °C |
| Dimensions | 370 x 250 x 330 mm |
| Largeur | 370 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Profondeur | 330 mm |
| Poids | 4,5 kg |
| Entrées | bornes à vis |
| Particularités | résistant aux intempéries, EN54 |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,27 x 0,41 x 0,39 m |
| Poids brut | 5,73 kg |
| Poids net | 4,79 kg |
| IT-350/EN | |
| Poids net | 4,79 kg |