



IT-40

Order No.: 0161360

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries

- Système ligne 100 V
- Résistant aux intempéries et IP66
- Protégé contre les projections d'eau intenses
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Boîtier plastique stable
- Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés
- Sélecteur de puissances 5 niveaux

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-40

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V |
| Puissance admissible, totale | 40 W |
| Puissance (RMS) | 40/30/20/10/5 W |
| Bande passante | 180-7000 Hz |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Pression sonore | 113 dB/W/m |
| Angle | H100°/V45° |
| Angle de diffusion horizontal | 100° |
| Angle de diffusion vertical | 45° |
| Type | sélecteur de puissance |
| Matériau boîtier | plastique |
| Couleur | gris |
| Montage | étrier de montage en acier inoxydable |
| Type protection | IP66 |
| Température fonc. | -20 °C à +50 °C |
| Dimensions | 400 x 200 x 420 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Profondeur | 420 mm |
| Poids | 3,66 kg |
| Entrées | bornier à vis |
| Bobine de remplacement | IT-40/VC |
| Particularités | étanche |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,22 x 0,48 x 0,42 m |
| Poids brut | 5,32 kg |
| Poids net | 3,66 kg |

IT-40

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 3,66 kg |
|-----------|---------|