



## IT-400DTM

Order No.: 1000811

**Price upon request**

### PRODUCTINFO

**Haut-parleur à chambre de compression actif (pavillon musique), 2 voies, résistant aux intempéries**

- Avec module Dante® intégré
- Amplificateur 30 W
- Alimentation par PoE (Power over Ethernet)
- Résistant aux intempéries, classification IP66
- Image sonore particulièrement large bande avec volume des graves clair, même pour des volumes élevés
- Haut-parleur de grave médium 16 cm et pavillon 25 mm (1")
- Corps plastique solide
- Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés

Configuration système Dante®: Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, des volumes élevés peuvent, à long ter, engendrer des troubles de l'audition.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### IT-400DTM

Actif / passif	actif
Technologie de transmission	Dante®
Puissance de sortie, totale	30 W
Puissance (RMS)	30 W
Bandé passante	100-20000 Hz
Signal d'entrée	Dante®
Nombre de haut-parleurs	2
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	113 dB
Angle	H100°/V60°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	60°
Type	2 voies
Matériau boîtier	ABS
Couleur	gris
Montage	étrier de montage en acier inoxydable
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Alimentation	PoE
Dimensions	420 x 335 x 400 mm
Largeur	420 mm
Hauteur	335 mm

**IT-400DTM**

Profondeur 400 mm  
Poids 6,1 kg  
Entrées 1 x RJ45  
Particularités résistant aux intempéries  
Dimensions emballage (l x H x P) 0,36 x 0,46 x 0,44 m  
Poids brut 7,45 kg  
Poids net 6,1 kg

**IT-400DTM**

Poids net 6,1 kg