



IT-60

Order No.: 0162990

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries

avec une puissance élevée

- Système ligne 100 V
- Résistant aux intempéries et IP66
- Protégé contre les projections d'eau intenses
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Boîtier ABS gris clair (auto-extinguible, répond à la norme UL94V0)
- Etrier de montage en acier inoxydable livré
- Bornier de branchement intégré en céramique avec thermo-fusible
- Sélecteur de puissances 4 niveaux

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-60

Actif / passif

passif

IT-60

Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	60 W
Puissance (RMS)	60/30/15/7,5 W
Bande passante	230-9000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	110 dB/W/m
Angle	H80°/V80°
Angle de diffusion horizontal	80°
Angle de diffusion vertical	80°
Type	thermofusible
Matériau boîtier	ABS, UL94V0
Couleur	gris
Montage	étrier de montage en acier inoxydable
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 305 mm x 385 mm
Largeur	Ø 305 mm
Profondeur	385 mm
Poids	4 kg
Entrées	4 réglages de puissance
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,32 x 0,43 x 0,32 m
Poids brut	4,92 kg
Poids net	4,04 kg