



JS-22

Order No.: 0231970

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone professionnel à condensateur

pour utilisations studio et live. Idéal pour une prise de son directe ou Overhead d'instruments acoustiques, percussions et voix ou 2 x JS-22 pour enregistrements stéréo de qualité.

- Membrane très fine 1,25 cm (½") recouverte d'or
- Interrupteur Low Cut (80 Hz)
- Atténuation commutable 10 dB
- Alimentation fantôme 48 V
- Corps de grande qualité, solide, en laiton
- Accessoires livrés : coffret robuste, bonnette protection, pince micro

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS**JS-22**

Type	microphone à condensateur
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	condensateur
Bande passante audio	20-20000 Hz
Impédance nominale	100 Ω
Sensibilité	15,8 mV/Pa
Rapport signal / bruit	78 dB
Pression sonore maximale	140 dB
Alimentation	DC 48 V, fantôme
Matériau boîtier	laiton
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 20 mm x 150 mm
Poids	130 g
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,172 x 0,09 x 0,37 m
Poids brut	0,866 kg
Poids net	0,615 kg

JS-22

Poids net	0,615 kg
-----------	----------