



JSS-4B/5

Order No.: 0259390

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone main UHF PLL dynamique

- Capsule micro dynamique (cardioïde) avec large plage dynamique
- Corps aluminium
- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement jusqu'à 22 presets de canaux compatibles
- 1441 fréquences sélectionnables
- Technologie REMOSET pour une synchronisation récepteur / émetteur
- Réglage de sensibilité (-15 dB à +15 dB)
- Fonction Verrouillage (Lock) / Mute
- Témoin 4 niveaux de l'état de la batterie et batterie faible, affichage LCD éclairé
- Puissance d'émission commutable

Limitations d'utilisations dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

tools4music 02/2019

“Tient bien dans la main, grande qualité de traitement, sonne bien. Je l'ai comparé à un Neumann KMS104 Plus. C'est incroyable à quel point la capsule dynamique du KSS-4B se rapproche en matière de qualité sonore.”

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**JSS-4B/5**

Type	microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz

JSS-4B/5

Puissance émetteur	10/50 mW
Alimentation	2 x batterie R6, alcaline (non livrée)
Durée de fonctionnement	> 20 h
Bande passante audio	50-18000 Hz
Pression sonore maximale	150 dB
Matériau boîtier	aluminium
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 50 mm x 253 mm
Poids	335 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,08 x 0,1 m
Poids brut	0,63 kg
Poids net	0,385 kg

JSS-4B/5

Poids net	0,385 kg
-----------	----------