



KA-10/1PACK

Order No.: 0253120

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système de transmission audio PLL sans fil, 16 canaux, pour caméras

- Composé d'un émetteur audio portable et d'un récepteur portable
- Plage de fréquences porteuse 863-865 MHz
- Émetteur et récepteur avec accus Lithium-Ion pour un gain de poids et de longues durées de vie
- Transmission de signaux ligne via l'émetteur possible (adaptation via les réglages de gain encastrés)
- Récepteur avec interrupteur PAD 3 niveaux (0 dB/-10 dB/-20 dB) pour une adaptation optimale de niveau à l'entrée audio de la caméra
- Émetteur et récepteur avec pince de fixation métallique solide
- Durée de fonctionnement 12 heures environ
- Livré avec micro cravate, couleur chair avec bonnette de protection et pince cravate, sabot de fixation pour le montage de la caméra, clé, double support de charge avec bloc secteur, cordon de branchement avec fiche jack 3,5 sur fiche jack 3,5 mâle, cordon de branchement avec fiche jack 3,5 mâle sur XLR mâle
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour une utilisation avec nos systèmes pour guide, disponible en option

Pas de déclaration dans l'union européenne.

Livré sans caméra

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container dédié selon les réglementations en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**KA-10/1PACK**

Généralités

Type	système de transmission audio PLL 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	1
Taux de distorsion	< 1 %

KA-10/1PACK

Durée de fonctionnement	< 12 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	< 10 mW
Portée	60 m env.
Alimentation émetteur	accu Lithium-Ion 3,7 V
Largeur émetteur	55 mm
Hauteur émetteur	100 mm
Profondeur émetteur	18 mm
Poids émetteur	80 g
Données récepteur	
Signal audio récepteur	300 mV/7 kΩ (jack)
Récepteur alimentation	accu Lithium-Ion 3,7 V
Largeur récepteur	55 mm
Hauteur récepteur	100 mm
Profondeur récepteur	18 mm
Poids récepteur	82 g
Branchements récepteur	1 x jack 3,5 (émetteur) 1 x jack 3,5 (récepteur)

KA-10/1PACK

Poids net	0,466 kg
-----------	----------