



KU-516

Order No.: 0160700

Price upon request

PRODUCTINFOS

Moteur à chambre de compression professionnel, résistant aux intempéries

- Modèle moulé en fonte, IP66
- Protégé contre les projections d'eau intenses
- Filetage 3,5 cm (1 $\frac{3}{8}$ ")

TECHNICAL SPECIFICATIONS

KU-516

Actif / passif	passif
Puissance admissible, totale	75 W
Puissance (RMS)	50 W
Impédance	16 Ω
Bande passante	160-6500 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	113 dB/W/m

KU-516

Angle	selon pavillon : SK-22, SK-159
Angle de diffusion horizontal	selon pavillon
Angle de diffusion vertical	selon pavillon
Matériau boîtier	fonte
Couleur	gris
Montage	filetage 3,5 cm
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 126 mm x 100 mm
Largeur	Ø 126 mm
Profondeur	100 mm
Poids	1,9 kg
Bobine de remplacement	KU-516/VC
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,115 x 0,14 m
Poids brut	2,25 kg
Poids net	1,95 kg