



KU-616T

Order No.: 0160710

Price upon request

PRODUCTINFOS

Moteur à chambre de compression professionnel, résistant aux intempéries

- Transformateur ligne 100 V
- Protégé contre les projections d'eau intenses
- Sélecteur de puissance
- Filetage 3,5 cm (1 $\frac{3}{8}$ ")
- Câble branchement 55 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

KU-616T

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	40 W
Puissance (RMS)	40/30/20/10/5 W
Bande passante	160-6500 Hz

KU-616T

Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	112 dB/W/m
Type	commutateur puissance
Matériau boîtier	métal
Couleur	noir
Montage	filetage 3,5 cm
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 150 mm x 136 mm
Largeur	Ø 150 mm
Profondeur	136 mm
Poids	2,2 kg
Bobine de remplacement	KU-616T/VC
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,145 x 0,14 m
Poids brut	2,4 kg
Poids net	2,195 kg