



# **KU-616T**

Order No.: 0160710

## **Price upon request**

## **PRODUCTINFOS**

#### Moteur à chambre de compression professionnel, résistant aux intempéries

- Transformateur ligne 100 V
- Protégé contre les projections d'eau intenses
- Sélecteur de puissance
- Filetage 3,5 cm (13/8")
- Câble branchement 55 cm

#### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de



# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### KU-616T

Actif / passif passif

Technologie de transmission 100 V

Puissance admissible, totale 40 W

 Puissance (RMS)
 40/30/20/10/5 W

 Bande passante
 160-6500 Hz

Nombre de haut-parleurs 1

Pression sonore 112 dB/W/m
Angle selon pavillon

Type commutateur puissance

Matériau boîtier métal
Couleur noir

Montage filetage 3,5 cm

Type protection IP66

Température fonc. -20 °C à +50 °C

Dimensions Ø 150 mm x 136 mm

Largeur Ø 150 mm
Hauteur Ø 150 mm
Profondeur 136 mm
Poids 2,2 kg

Entrées connexion câble

Bobine de remplacement KU-616T/VC

Particularités étanche

Dimensions emballage (I x H x P) 0,14 x 0,145 x 0,14 m

Poids brut 2,4 kg
Poids net 2,195 kg

KU-616T

Poids net 2,195 kg