



LDSR-755C/WWS

Order No.: 0050195

Price upon request

PRODUCTINFOS

Spot LED encastré, rond et plat, 5 W

avec technologie Chip-on-Board (COB)

- Angle 24°
- Boîtier aluminium blanc (W) ou chromé (C) avec vitre plastique de protection en façade
- Pour montage dans découpe Ø 75 mm
- Pour plafonds d'épaisseur 5-15 mm
- Montage rapide
- Orientable
- Avec bloc secteur LED livré 230 V
- Non dimmable
- Pour intégration dans des installations d'éclairage selon EN 12464 et EN 12665 (DIN 5035)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LDSR-755C/WWS

Puissance nominale

5 W

LDSR-755C/WWS

Couleur lumière	blanc chaud
Température couleurs	3000 K
Flux lumineux	400 lm
Classe efficacité énergétique	A+
Dimmable	non
Angle	24°
Index restitution couleur (Ra)	> 80
Durée de vie nominale	50000 h
Cycles de commutation	15000
Alimentation	~ 230 V/30 mA/5 W
Consommation d'énergie /1000 h	5,5 kWh/1000 h
Tension fonctionnement	~ 230 V
Consommation fonctionnement	5 W
Consommation	30 mA
Découpe	Ø 75 mm
Profondeur de montage	46 mm
Dimensions	Ø 87 mm x 42 mm
Largeur	Ø 87 mm
Profondeur	50 mm
Poids	225 g