MA-123

Order No.: 0235490

Price upon request

PRODUCTINFOS

Atténuateur réglable pour microphones symétriques

- Pour adapter le signal micro à des tables de mixage ou préamplificateurs
- Atténuation 10 dB, 20 dB, 30 dB
- Adapté également pour des microphones avec alimentation fantôme
- Corps métallique

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36

28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MA-123

Type	atténuateur pour microphones symétriques
Bande passante	22-20000 Hz
Impédance d'entrée	1,6k Ω/-10 dB
Impédance de sortie	660 Ω/-10 dB
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 21 mm x 113 mm
Poids	46 g
Entrées	XLR femelle 3 pôles
Sorties	XLR mâle 3 pôles
Particularités	atténuation 10 dB, 20 dB, 30 dB

MA-123

Poids net	0,046 kg