MCX-200/SW

Order No.: 0244170

Price upon request

PRODUCTINFOS

Filtre de fréquences électronique stéréo

- Fonctionnement subwoofer / satellite
- Sortie subwoofer mono supplémentaire
- Niveau de sortie pour chaque bande de fréquence réglable séparément
- Phase pour la sortie subwoofer commutable
- Fréquence de coupure réglable
- Interrupteur Groundlift
- Branchements par prises jack 6,35 femelles, asymétriques

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MCX-200/SW	
Bande passante	10-30000 Hz, -0,5 dB
Fréquence de coupure	60-500 Hz, 12 dB/oct.
Filtre passe-haut	15 Hz, 12 dB/oct.
Taux de distorsion	< 0,03 %
Entrées	6 V/56 kΩ max.
Sorties	6 V/100 Ω (±10 dB) max.
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Alimentation	˜ 230 V˜/50 Hz/5 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 44,5 x 185 mm, 1 U
Poids	2 kg

MCX-200/SW	
Poids net	2,185 kg