



## MEQ-115/SW

Order No.: 0244350

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Egaliseur graphique

- Version 2 canaux, 2 x 15 bandes de fréquences par 2/3 d'octave
- Plage de réglage commutable  $\pm 6/\pm 12$  dB
- LED d'écrêtage
- Filtre passe-haut commutable (Low Cut)
- Réglage général du volume
- Touche Bypass et interrupteur Groundlift
- Réglage de fréquences avec position médiane
- Entrées et sorties par respectivement 2 x XLR et 2 x jack 6,35

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### MEQ-115/SW

Type	égaliseur graphique
Bande passante	20-20000 Hz
Plage réglage	commutable $\pm 6/\pm 12$ dB
Fréquences	2x25/40/63/100/160/250/400/630 Hz/ 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz
Signal d'entrée	0,775 V
Impédance d'entrée	50 k $\Omega$
Signal de sortie	0,775 V
Impédance de sortie	600 $\Omega$
Low Cut	20 Hz/-3 dB

**MEQ-115/SW**

Rapport signal / bruit	66 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Dimensions	482 x 44,5 x 165 mm,1 U
Poids	2,5 kg
Entrées	2 x XLR, 2 x jack 6,35
Sorties	2 x XLR, 2 x jack 6,35