



## MEQ-115/SW

Order No.: 0244350

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Egaliseur graphique

- Version 2 canaux, 2 x 15 bandes de fréquences par 2/3 d'octave
- Plage de réglage commutable  $\pm 6/\pm 12$  dB
- LED d'écrêtage
- Filtre passe-haut commutable (Low Cut)
- Réglage général du volume
- Touche Bypass et interrupteur Groundlift
- Réglage de fréquences avec position médiane
- Entrées et sorties par respectivement 2 x XLR et 2 x jack 6,35

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
[info@monacor.de](mailto:info@monacor.de)

#### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être

réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### MEQ-115/SW

Type	égaliseur graphique
Bande passante	20-20000 Hz
Plage réglage	commutable $\pm 6/\pm 12$ dB
Fréquences	2x25/40/63/100/160/250/400/630 Hz/ 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz
Signal d'entrée	0,775 V
Impédance d'entrée	50 k $\Omega$
Signal de sortie	0,775 V
Impédance de sortie	600 $\Omega$
Low Cut	20 Hz/-3 dB
Rapport signal / bruit	66 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Dimensions	482 x 44,5 x 165 mm,1 U
Poids	2,5 kg
Entrées	2 x XLR, 2 x jack 6,35
Sorties	2 x XLR, 2 x jack 6,35

### MEQ-115/SW

Poids net	2,52 kg
-----------	---------