



MHD-230/RD

Order No.: 0103430

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleurs d'aigu

Qualité de réalisation exceptionnelle, pavillons plastiques stables, une grande partie en ABS, le reste renforcé en fibres de carbone.

Haut-parleur d'aigu à pavillon, 40 W, 8 Ω

- Pavillon rond, excellente réalisation
- Rendement très élevé
- Excellent comportement impulsionnel
- Utilisable en sonorisation professionnelle et par des DJ
- Bobine de remplacement en option MHD-230/VC

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MHD-230/RD

Impédance (Z)

8 Ω

MHD-230/RD

Bande passante	fx-16000 kHz
Fréquence résonance (fs)	1100 Hz
Fréq. coupure (fmax.) (12 dB/oct.)	4000 Hz
Puissance nominale (RMS)	40 W
Puissance musicale (max)	80 W
Pression sonore	109 dB/W/m
Angle	60°/60°
Diamètre bobine	Ø 25 mm
Diamètre aimant	Ø 80 mm
Découpe	Ø 90 mm
Profondeur de montage	120 mm
Diamètre implantation des trous	104,6 mm
Dimensions	Ø 120 mm
Diamètre extérieur	Ø 120 mm
Largeur	Ø 120 mm
Profondeur	120 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,9 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,13 x 0,13 x 0,13 m
Poids brut	0,955 kg
Poids net	0,855 kg

MHD-230/RD

Bobine de remplacement	MHD-230/VC
------------------------	------------