



MIRA-1/1

Order No.: 1000200

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système colonne active Classe D, 1100 W

- Système compact Fullrange avec subwoofer et un module colonne fullrange
- 6 x médium 7,6 cm (3") + 2 x aigu 2,5 cm (1"), dans une caisse bass-reflex
- 1 x subwoofer 30 cm (12") dans sa propre caisse bass-reflex
- Système amplificateur 2 canaux classe D avec puissance nominale 400 + 150 W
- 1 entrée ligne, XLR, symétrique
- Entrée RCA D/G, asymétrique
- 1 sortie Ligne parallèle, XLR, symétrique
- Fréquence de coupure réglable de 30 à 200 Hz
- Réglage de volume distinct pour le subwoofer et le module colonne
- Caisse bois robuste avec grille de protection métallique
- Cordon de branchement pour le module fullrange livré
- Avec barre de distance avec filetage M20

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MIRA-1/1

Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	1100 W 550 W (400+150)
Puissance (RMS)	grave 400 W médium aigu 150 W
Bande passante	35-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,06% (Sub) < 0,07% (Sat)
Signal d'entrée	400 mV/21 kΩ (Line), 400 mV/12 kΩ (Aux)
Système	Fullrange
Graves	30 cm (12")
Médium	6 x 7,6 cm (3")
Aigus	2 x 2,5 cm (1")
Nombre de haut-parleurs	9
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	122 dB
Angle	Hor. 120°, vert. 30°
Angle de diffusion horizontal	120°
Angle de diffusion vertical	30°
Matériau boîtier	bois
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/760 VA
Dimensions	110 x 720 x 145 mm (module colonne) 345 x 520 x 450 mm (Subwoofer)
Poids	30 kg
Entrées	1 x XLR (Line) 1 x RCA (L/R)
Sorties	1 x XLR, par. out
Accessoires	cordon secteur, barre, cordon Speakon
Dimensions emballage (l x H x P)	0,78 x 0,81 x 0,44 m
Poids brut	32,1 kg
Poids net	28,3 kg