MKA-50SET/SW

Order No.: 0132350

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système actif d'enceintes stéréo 2 voies, 2 x 20 W

- Cet ensemble se compose d'une enceinte active et d'une enceinte passive. Le branchement de l'enceinte passive sur l'enceinte active s'effectue via des bornes haut-parleur à pinces.
- Enceinte active avec amplificateur 2 canaux intégré et bloc secteur
- Haut-parleurs blindés
- Fonction auto stand by
- Réglage de volume et égaliseur 2 voies

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, un volume trop élevé peut générer, sur le long terme, des troubles de l'audition.
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MKA-50SET/SW	
Actif / passif	actif / passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	2 x 40 W
Puissance (RMS)	2 x 20 W
Bande passante	60-20000 Hz
Signal d'entrée	420 mV/24 kΩ

MKA-50SET/SW

Système	2 voies
Graves	grave médium 13 cm (5")
Aigus	aigu 2,5 cm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	13 cm (5")
Pression sonore	89 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	102 dB
Angle	H120°/V100°
Angle de diffusion horizontal	120°
Angle de diffusion vertical	100°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	noir
Montage	étrier de montage
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	˜ 230 V/50 Hz/110 VA
Dimensions	180 x 250 x 160 mm
Largeur	180 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	160 mm
Poids	5,9 kg (paire)
Entrées	1 x RCA D/G (uniquement enceinte active) 1 x jack 3,5 Bornier HP à pince (les deux enceintes)
Particularités	paire
Dimensions emballage (l x H x P)	0,21 x 0,27 x 0,435 m
Poids brut	6,36 kg
Poids net	5,87 kg

MKA-50SET/SW

Poids net	5,87 kg