MMX-30

Order No.: 0252540

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage compacte Ligne stéréo 3 canaux

- 3 canaux d'entrée stéréo avec respectivement un réglage de niveau
- 1 sortie master stéréo, réglable
- Connexions RCA pour les canaux d'entrée et sortie
- 2 sorties casque stéréo, réglables ensemble
- LEDs signal/Peak (écrêtage) pour canaux d'entrée et LED Peak pour la sortie

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites

rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MMX-30	
Canaux d'entrée	3
Nombre stéréo	3
Entrée Ligne	40 mV, 3 x RCA D/G
Sortie Master	4 V, 1 x RCA D/G
Casque	2 x 10 mW/2 x 32 Ω, 2 x jack 6,35
Bande passante	5-30000 Hz
Taux de distorsion	< 0,1 %
Rapport signal / bruit	> 66 dB
Alimentation	par bloc secteur livré
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	147 x 50 x 119 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	50 mm
Profondeur	119 mm
Poids	693 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,13 x 0,065 x 0,23 m
Poids brut	0,85 kg
Poids net	0,693 kg

MMX-30	
Poids net	0,693 kg