



MMX-602/SW

Order No.: 0202230

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage micro Ligne,

6 canaux

- 6 entrées Ligne stéréo, 6 entrées micro mono symétriques, commutables
- Talkover automatique réglable (-12 dB), commutable pour canal 1 ou canal 1+2
- Réglage de balance pour les entrées stéréo
- Egaliseur 3 voies
- Alimentation fantôme 12 V, commutable
- VU-mètre à LEDs, LED d'écrêtage
- Sortie Master et sortie Record
- Sortie commutable stéréo / mono
- Sortie casque réglable
- Pour installation en rack 19" (482 mm), 1 U

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une

décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MMX-602/SW

Canaux d'entrée	6
Nombre Mic/Mono	6
Nombre stéréo	6
Entrée Mic	1 mV/6,6 k Ω , 6 x XLR 3 pôles, sym.
Entrée Ligne	100 mV/10 k Ω , 6 x RCA D/G
Sortie Master	1 V/600 Ω , 1 x RCA D/G 1 x XLR 3 pôles D/G, sym.
Sortie Record	310 mV/600 Ω , 1 x RCA D/G
Casque	> 8 Ω , 1 x jack 6,35
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1 %
Rapport signal / bruit	62 dB, non pondéré
Egaliseur graves	± 12 dB/50 Hz
Egaliseur médiums	± 12 dB/1 kHz
Egaliseur aigus	± 12 dB/10 kHz
Talkover	-12 dB, manuel
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/12 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	12 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 47 x 208 mm, 1 U
Largeur	482 mm

MMX-602/SW

Hauteur	47 mm
Profondeur	208 mm
Hauteur U	1
Poids	2,8 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,25 x 0,09 x 0,53 m
Poids brut	3,76 kg
Poids net	2,985 kg

MMX-602/SW

Poids net	2,985 kg
-----------	----------