



MMX-8

Order No.: 0242860

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage miniature audio

- 8 entrées mono, commutables Mic / Ligne
- Commutables sur 4 canaux stéréo
- 2 réglages niveau de sortie, 2 LEDs
- Livrée sans batterie

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une

décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

En cas de non utilisation prolongée de l'appareil (par exemple supérieure à une semaine), retirez les batteries ou accumulateurs. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container selon la réglementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MMX-8

Canaux d'entrée	8
Nombre Mic/Mono	8
Nombre stéréo	4
Entrée Mic	5 mV, 8 x jack 6,35
Entrée Ligne	50 mV, 8 x jack 6,35
Sortie Master	100 mV, 2 x jack 6,35
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,4 %
Rapport signal / bruit	55 dB
Alimentation	batterie 9 V ou alimentation en option PSS-600E
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	150 x 68 x 115 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	68 mm
Profondeur	115 mm
Poids	550 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,12 x 0,085 x 0,16 m
Poids brut	0,643 kg

MMX-8

Poids net 0,551 kg

MMX-8

Poids net 0,551 kg