



MOVE-10PMK2

Order No.: 1000226

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceinte professionnelle, 350 W, 8 Ω

- Système Fullrange bass-reflex professionnel compact
- Ebénisterie contre plaqué de bouleau
- Grave 25 cm (10", FaitalPro 10PR300)
- Aigu 25 mm (1", bobine 44 mm, Celestion CDX1-1747), inclinable 90°
- Commutable entre fonctionnement passif et actif bi-amplifié
- Son neutre
- Poignées "Catch & Carry"
- Inserts filetage M8 pour montage suspendu
- 2 x borniers SPEAKON NEUTRIK, in/out
- Insert pour pied, grille en façade
- Test de résistance aux jets de balles selon DIN 18 032, partie 3

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen

Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOVE-10PMK2

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	700 W
Puissance (RMS)	350 W
Impédance	8 Ω
Bandé passante	55-20000 Hz
Système	bass-reflex 2 voies
Graves	25 cm (10", FaitalPro 10PR300) média aigu 25 mm
Aigus	dynamique (1", bobine 44 mm, Celestion CDX1-1747)
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	25 cm (10")
Pression sonore	96 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	121 dB
Angle	H80°/V40°, pavillon orientable 90°
Angle de diffusion horizontal	80°
Angle de diffusion vertical	40°
Matériau boîtier	contre plaqué de bouleau
Couleur	noir
Montage	insert fileté M8, insert pour pied
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fnc.	0-40 °C
Dimensions	320 x 545 x 350 mm
Largeur	320 mm
Hauteur	545 mm
Profondeur	350 mm
Poids	13,9 kg
Entrées	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Sorties	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out
Accessoires	MOVE-10/BAG
Dimensions emballage (l x H x P)	0,32 x 0,545 x 0,35 m

MOVE-10PMK2

Poids brut 14,48 kg

Poids net 13,9 kg

MOVE-10PMK2

Poids net 13,9 kg