



MPA-202

Order No.: 0320710

Price upon request

PRODUCTINFOS

Préamplificateur micro 2 canaux Low Noise

- 2 entrées micro, XLR, sym.
- Amplification 11 niveaux 20-70 dB
- 2 réglages de niveau ± 5 dB
- LED verte / rouge pour fonctionnement / Peak
- Alimentation fantôme +12 V commutable
- Phase micro commutable par canal
- Low-Cut 15-240 Hz réglable en continu
- Filtre subsonique 15 Hz, 18 dB/oct.
- 2 sorties Ligne, XLR sym.
- 2 sorties Ligne, RCA asym.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MPA-202

Type préamplificateur micro

MPA-202

Bande passante	20-20000 Hz
Sensibilité d'entrée	0,16-150 mV commutable
Impédance d'entrée	4,4 k Ω (sym.) 2,2 k Ω (asym.)
Signal de sortie	1-14 V (Ligne, sym.) 1-7 V (Ligne, stéréo)
Impédance de sortie	100 Ω /600 Ω
Amplification	15-75 dB
Fréquence de coupure	15-240 Hz, 6 dB/oct. (Low-Cut), 15 Hz, 18 dB/oct. (Subsonic)
Low Cut	100 Hz
Rapport signal / bruit	> 68 dB, non pondéré > 87 dB, pondéré
Taux de distorsion	< 0,01 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	via bloc secteur livré
Dimensions	116 x 55 x 135 mm
Poids	980 g
Entrées	2 x XLR
Sorties	2 x XLR 2 x RCA