MPA-202

Order No.: 0320710

Price upon request

PRODUCTINFOS

Préamplificateur micro 2 canaux Low Noise

- 2 entrées micro, XLR, sym.
- Amplification 11 niveaux 20-70 dB
- 2 réglages de niveau ±5 dB
- LED verte / rouge pour fonctionnement / Peak
- Alimentation fantôme +12 V commutable
- Phase micro commutable par canal
- Low-Cut 15-240 Hz réglable en continu
- Filtre subsonique 15 Hz, 18 dB/oct.
- 2 sorties Ligne, XLR sym.
- 2 sorties Ligne, RCA asym.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MPA-202	
Type	préamplificateur micro
Bande passante	20-20000 Hz
Sensibilité d'entrée	0,16-150 mV commutable
Impédance d'entrée	4,4 kΩ (sym.) 2,2 kΩ (asym.)
Signal de sortie	1-14 V (Ligne, sym.) 1-7 V (Ligne, stéréo)
Impédance de sortie	100 Ω/600 Ω
Amplification	15-75 dB
Fréquence de coupure	15-240 Hz, 6 dB/oct. (Low-Cut), 15 Hz, 18 dB/oct. (Subsonic)
Low Cut	100 Hz
Rapport signal / bruit	> 68 dB, non pondéré > 87 dB, pondéré
Taux de distorsion	< 0,01 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	via bloc secteur livré
Dimensions	116 x 55 x 135 mm

MPA-202

Poids	980 g
Entrées	2 x XLR
Sorties	2 x XLR 2 x RCA

MPA-202

Poids net	0,897 kg