



MRH-300

Order No.: 0112010

Price upon request

PRODUCTINFOS

Pavillon médium aigu professionnel

- ABS renforcé de fibres de verre
- Connexion flasque 35,6 mm (1,4") avec vissage standard 4 trous (Ø 101,6 mm)
- Comportement régulier grâce au design à directivité constante
- Possibilité de le monter à 90°
- Fréquence de coupure minimale recommandée : 1 kHz

Klang+Ton 01/2016

"Le MenhirL est une enceinte très transparente. Sans stress et dynamique. Répond à toutes les attentes."
Klang+Ton Projet lecteur MenhirL avec SP-38A/500BS, MRD-300 et AKB-400DSP

Klang+Ton 03/2013

"Une superbe combinaison pavillon 1,4"/moteur (MRD-300 avec MRH-300) avec d'excellentes valeurs de mesure pour la sonorisation et la Hi-Fi avec des réserves importantes. La réalisation, pour les deux composants, est de très bonne qualité."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MRH-300

Bande passante	1000-20000 Hz
Découpe de montage	281 x 281 mm
Profondeur de montage	110 mm
Angle dispersion (vert./hor.)	40°/90°
Dimensions	315 x 315 x 120 mm
Poids	1,31 kg