



MXT-52MP3

Order No.: 0176790

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage avec lecteur MP3 intégré

pour montage mural encastré

- 2 entrées micro / ligne symétriques (XLR) avec réglage de gain et alimentation fantôme commutable
- 2 entrées ligne (RCA D/G)
- 1 entrée Aux (jack 3,5)
- Lecteur MP3 intégré avec interface USB et insert carte SD/MMC avec télécommande
- Toutes les entrées avec réglage de niveau
- Sortie avec égaliseur 2 voies et réglage de niveau
- LED témoin d'écrtage et de fonctionnement
- Boîtier métallique avec couvercle sur face arrière pour protéger de la poussière

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MXT-52MP3

Nombre canaux	6
Nombre entrées	5
Entrée Mic	1 mV, 2 x XLR, sym.
Entrée Ligne	230 mV, 2 x XLR, sym. 160 mV, 2 x RCA D/G
Entrée Aux	160 mV, 1 x jack 3,5
Sortie Master	1-10 V, pince, mono, sym.
USB	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,03 %
Rapport signal / bruit	> 78 dB
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/12 kHz
Alimentation fantôme	19 V
Lecteur média	MP3, USB
Alimentation	DC/~ 24 V/250 mA
Tension alimentation	24 V
Température fonc.	0-40 °C

MXT-52MP3

Dimensions	200 x 160 x 90 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	90 mm
Poids	1,25 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,22 x 0,145 x 0,265 m
Poids brut	1,53 kg
Poids net	1,276 kg

MXT-52MP3

Poids net	1,276 kg
-----------	----------