



NAC3FX-W-TOP

Order No.: 0034163

Price upon request

PRODUCTINFOS

Fiche femelle True1 Top NEUTRIK POWERCON

- Répond aux normes de sécurité selon norme IEC60320, certifiée VDE
- Pour connexion secteur jusqu'à ~ 250 V/16 A
- Connexions pour terre, phase, neutre, enfichables sous charge
- Version solide avec verrouillage et protège-câble
- Auto-extinguible selon norme UL94V0
- Protection IP65

Informations fabricant

Neutrik AG
Im alten Ried 143
9494 Schaan
Liechtenstein
neutrik@neutrikgroup.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NAC3FX-W-TOP

Type	femelle
Type	NEUTRIK-POWERCON-Top
Nombre	1
Type	verrouillage
Couleur / Repère couleur	noir
Puissance nominale	~ 250 V/16 A
Résistance isolation	> 100 MΩ
Tension d'isolement	DC 4 kV/~ 2,8 kV
Approbation	UL, VDE
Nombre de pôles	2 + PE
Entrée câble	6-12 mm
Protège-câble	oui
Matériau	contacts en bronze argentés, plastique
Température fonc.	-30-+80 °C
Dimensions	Ø 26,5 mm x 77-80 mm
Poids	33 g

NAC3FX-W-TOP

Poids net	0,033 kg
-----------	----------