



NAC3FXXA-W-S

Order No.: 1001052

Price upon request

PRODUCTINFOS

Fiche NEUTRIK-POWERCON mâle

- Conforme aux exigences de sécurité selon CEI EN 60320-1 et certifié VDE
- Pour le raccordement au secteur jusqu'à ~ 250 V/16 A
- Versions pour entrée secteur
- Connexions pour la terre, la phase et le neutre
- Version robuste avec verrouillage, contacts protégés contre les contacts accidentels et entrée de câble à pince de serrage
- Auto-extinguible selon UL94V0

Informations fabricant

Neutrik AG
Im alten Ried 143
9494 Schaan
Liechtenstein
neutrik@neutrikgroup.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NAC3FXXA-W-S

Type	fiche mâle, entrée
Type	PowerCon, entrée
Nombre	1
Type	verrouillage
Couleur / Repère couleur	noir/bleu
Puissance nominale	~ 250 V/16 A
Résistance isolation	10 GΩ
Approbation	UL, cUL, VDE
Nombre de pôles	3
Entrée câble	Ø 6-12 mm
Branchements	contact à vis
Protège-câble	oui
Matériau	contacts en cuivre argenté, plastique
Température fonc.	-33-+80 °C
Diamètre	Ø 26,5 mm
Longueur	79-82,5 mm
Poids	35 g

NAC3FXXA-W-S

Poids net	0,035 kg
-----------	----------