



## NBB-75DFGX

Order No.: 0344880

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

Les fiches châssis BNC UHD NEUTRIK offrent des valeurs d'atténuation parfaites dans les hautes fréquences telles que celles dans les transmissions de signaux vidéo haute résolution. Le corps en laiton fraisé assure une connexion très robuste dans le temps, non abrasive et est protégé par le positionnement dans un boîtier au format D (standard industrie auto).

#### **Fiche châssis femelle BNC UHD de traversée, 75 $\Omega$ , avec mise à la terre**

- Contact cage doré, optimisé pour les signaux UHD tels que 4K ou 8K
- Isolation téflon de grande qualité
- Corps avec revêtement Antraloy
- Connecteur BNC mis à la terre via le corps
- Montage panneau avec mise à la terre
- Standard série D
- Repérage de couleur possible
- Compatible avec les connecteurs BNC usuels

#### **Informations fabricant**

Neutrik AG

Im alten Ried 143  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
neutrik@neutrikgroup.com

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### NBB-75DFGX

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Type                     | châssis femelle                |
| Type                     | NEUTRIK BNC passage            |
| Nombre                   | 1                              |
| Type                     | isolant téflon, contacts dorés |
| Couleur / Repère couleur | noir                           |
| Résistance isolation     | > 5 GΩ                         |
| Tension d'isolement      | 1,5 kV                         |
| Branchements             | 2 x BNC, 75 Ω                  |
| Matériau                 | métallique                     |
| Température fonc.        | -30-+85 °C                     |
| Poids                    | 29 g                           |
| Particularités           | standard série D               |

### NBB-75DFGX

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 0,029 kg |
|-----------|----------|