



NBB-75DFIX

Order No.: 0344870

Price upon request

PRODUCTINFOS

Les fiches châssis BNC UHD NEUTRIK offrent des valeurs d'atténuation parfaites dans les hautes fréquences telles que celles dans les transmissions de signaux vidéo haute résolution. Le corps en laiton fraisé assure une connexion très robuste dans le temps, non abrasive et est protégé par le positionnement dans un boîtier au format D (standard industrie auto).

Prise châssis femelle BNC UHD, 75 Ω , isolée

- Contact cage doré, optimisé pour les signaux UHD tels que 4K ou 8K
- Isolation téflon de grande qualité
- Corps avec revêtement Antraloy
- Connecteur BNC isolé par filetage plastique
- Montage panneau avec mise à la terre
- Standard série D
- Repérage de couleur possible
- Compatible avec les connecteurs BNC usuels

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NBB-75DFIX

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Type | châssis femelle |
| Type | NETURIK BNC passage |
| Nombre | 1 |
| Type | isolant téflon, contacts dorés |
| Couleur / Repère couleur | noir |
| Résistance isolation | > 5 GΩ |
| Tension d'isolement | 1,5 kV |
| Branchements | 2 x BNC, 75 Ω |
| Matériau | métallique |
| Température fonc. | -30-+85 °C |
| Poids | 26 g |
| Particularités | standard série D |