NR-25KS

Order No.: 0160240

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression

- Protégé contre l'humidité
- Système haut-parleur 8 Ω

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NR-25KS	
Actif / passif	passif

NR-25KS

Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	30 W
Puissance (RMS)	15 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	350-8000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	102 dB/W/m
Angle	H100°/V50°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	50°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	gris
Montage	plaque de montage
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	200 x 140 x 235 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	140 mm
Profondeur	235 mm
Poids	1,1 kg
Entrées	connexion câble
Particularités	protégé contre l'humidité
Dimensions emballage (l x H x P)	0,155 x 0,25 x 0,21 m
Poids brut	1,339 kg
Poids net	1,147 kg

NR-25KS

Poids net	1,147 kg