



## NR-40KS

Order No.: 0161370

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries**

- Système haut-parleur 16  $\Omega$
- IP66, protégé contre les projections d'eau intenses
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Boîtier plastique stable
- Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés

#### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### NR-40KS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	60 W
Puissance (RMS)	40 W
Impédance	16 $\Omega$
Bande passante	180-7000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	113 dB/W/m
Angle	H100°/V45°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	45°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	gris
Montage	étrier de montage en acier inoxydable
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	400 x 200 x 385 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	385 mm
Poids	3 kg
Entrées	connexion câble
Bobine de remplacement	IT-40/VC
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,22 x 0,41 x 0,42 m
Poids brut	4,06 kg
Poids net	3,02 kg

### NR-40KS

Poids net	3,02 kg
-----------	---------