



NR-60KS

Order No.: 0163010

Price upon request

PRODUCTINFO

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries

avec une puissance très élevée

- Système haut-parleur 16 Ω
- IP66, protégé contre les projections d'eau intenses
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Boîtier plastique robuste, gris clair
- Etrier de montage en aluminium

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NR-60KS

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | filaire |
| Puissance admissible, totale | 60 W |
| Puissance (RMS) | 30 W |
| Impédance | 16 Ω |
| Bandé passante | 340-10000 Hz |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Pression sonore | 103 dB/W/m |
| Angle | 90° |
| Angle de diffusion horizontal | 90° |
| Angle de diffusion vertical | 90° |
| Matériau boîtier | plastique |
| Couleur | blanc |
| Montage | étrier de montage en aluminium |
| Type protection | IP66 |
| Température fonc. | -20 °C à +50 °C |
| Dimensions | Ø 146 mm x 160 mm |
| Largeur | Ø 146 mm |
| Hauteur | Ø 146 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Poids | 2 kg |
| Entrées | connexion câble |
| Particularités | étanche |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,19 x 0,19 x 0,19 m |
| Poids brut | 2,33 kg |
| Poids net | 2,09 kg |
| NR-60KS | |
| Poids net | 2,09 kg |