



## **NX-8S**

Order No.: 0234780

**Price upon request**

### **PRODUCTINFOS**

#### **Microphone dynamique de chant**

- Reproduction puissante et propre
- Large plage de dynamique
- Interrupteur Reed low noise et résistant à l'usure
- Transmission extrêmement faible des bruits de manipulation
- Surface laquée est particulièrement résistante à la transpiration des mains et aux contraintes mécaniques
- Excellente qualité de réalisation
- Avec pince micro et sacoche rembourrée

#### **Information fabricant**

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

**Représentant UE**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****NX-8S**

Type	Microphone de chant
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Bande passante audio	50-16500 Hz
Impédance nominale	600 Ω
Sensibilité	2,5 mV/Pa
Pression sonore maximale	138 dB
Matériau boîtier	fonte
Température fonc.	0-40 °C
Poids	245 g
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,13 x 0,08 x 0,26 m
Poids brut	0,635 kg
Poids net	0,42 kg

**NX-8S**

Poids net	0,42 kg
-----------	---------