



# PA-1200M

Order No.: 0240260

**Price upon request**

## PRODUCTINFOS

### Unité moniteur, 10 + 1 canaux

- Sélection des sources audio par sélecteur rotatif
- 10 entrées Moniteur 1-100 V/10 k $\Omega$
- 1 entrée Aux 0 dB (0,775 V)/600  $\Omega$
- Réglage de niveau, VU-mètre à LEDs et LED d'écrêtage pour chaque entrée Monitor
- Haut-parleur 2 W intégré, réglage du volume
- Sortie casque
- Fonctionnement secteur et circuit de secours 24 V

### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur

l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PA-1200M

Puissance nominale	2 W
Canaux	11
Entrées	1-100 V/10 k $\Omega$ (Moniteur) 0,775 V/600 $\Omega$ (Aux)
Bande passante	100-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,3 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/0,5 A
Tension alimentation	DC 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	15 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	0,5 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur U	2
Poids	4,7 kg
Branchements	bornes à vis (entrée moniteur 1-10), bornes à vis (entrée Aux), jack 6,35 (casque)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,34 x 0,175 x 0,55 m
Poids brut	5,86 kg
Poids net	4,8 kg

**PA-1200M**

Poids net

4,8 kg