



PA-24ESP

Order No.: 0243120

Price upon request

PRODUCTINFOS

Alimentation de secours 24 V

adaptée à nos composants PA avec connexion 24 V

- Possibilité de placer 2 accumulateurs au plomb NPA-12/24l
- Contacts à vis pour accumulateurs externes 24 V
- Courant de charge maximal 2,5 A
- Réglage de charge électronique avec protection contre les surcharges, protection contre les décharges importantes, charge de maintien
- 1 x sortie DC 24 V/1 A (non branché)
- 2 x sortie DC 24 V/32 A
- 3 x sortie DC 24 V/16 A
- Alimentation ~ 230 V/50 Hz/110 VA
- Dimensions 482 x 135 x 405 mm
- Poids 11,7 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-24ESP

Type

alimentation de secours

PA-24ESP

Valeur nominale	DC 24 V
Convient pour	PA, 24 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/110 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 135 x 405 mm
Poids	11,52 kg
Branchements	contacts à vis
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Poids brut	12,9 kg
Poids net	11,52 kg