



## PA-26FMU

Order No.: 0175040

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Systeme d'alarme sonore d'urgence PA

à intégrer dans des installations de sonorisation selon la norme EN 60849

- Microphone main
- Entrée alarme pour l'activation
- Lecture de fichiers voix MP3 via l'insert carte SD intégré (pour médias jusqu'à 32 GO, non livrés), volume réglable
- Son sirène 10 secondes en cas de déclenchement d'alarme, volume réglable
- Lumière FIRE intégrée clignotant en cas d'alarme
- Sortie Ligne symétrique par contact à pince
- Alimentation 24 V optionnelle via PSS-3000SV

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland

info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PA-26FMU

Niveau de sortie	1,23 V/600 $\Omega$ , sym.
Fréquence sirène	800 Hz
Durée max. d'enregistrement	selon le support de mémoire
Alimentation	DC 24 V/200 mA
Dimensions	482 x 88 x 200 mm, 2 U
Poids	3 kg

### PA-26FMU

Poids net	3,63 kg
-----------	---------