PA-4000RC

Order No.: 0236010

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de table avec fonction commande, 4 zones

à brancher au PA-40120 et PA-6040MPX

- 4 touches de sélection de zones pour activer une ou plusieurs zones
- Touche All Call pour activer les 4 zones
- Gong auto via touche annonce micro (Talk)
- Affichages par LEDs pour les inters de zones (Busy, Emercengy), Power, Mic Fault, Signal et Talk
- Micro électret col de cygne intégré
- Sensibilité micro réglable
- Gong activable et déconnectable
- Alimentation 24 V par PA-40120 ou PA-6040MPX
- Deux prises RJ45 pour brancher au PA-40120 ou PA-6040MPX ou bloc secteur 24 V optionnel et à d'autres PA-4000RC
- Livré avec module de branchement pour PA-40120 et PA-6060MPX
- Possibilité de brancher jusqu'à 32 PA-4000RC par bus au PA-40120 ou PA-6040MPX
- Cordon de branchement 3 m (Cat5e), livré

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-4000RC	
Type	microphone de table PA
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Alimentation	via PA-40120, PA-6040MPX ou bloc secteur 24 V optionnel
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,9 kg
Câble	Cat5e, 3 m
Branchements	2 x RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,16 x 0,18 x 0,375 m
Poids brut	1,202 kg
Poids net	0,9 kg

PA-4000RC	
Poids net	0,9 kg