



PA-4120D

Order No.: 1000015

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur PA, 4 canaux, classe D

- 4 x 120 W
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- Ventilateur régulateur de température en continu
- Connexion pour interrupteur externe marche/arrêt
- Connexion pour interrupteur externe Mute
- Affichage LED pour les fonctions Protect, Clip, signal et fonctionnement 100 V/4 Ω

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs. Tous les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que lorsque l'amplificateur est éteint.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être

réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-4120D

Puissance de sortie, totale	480 W
Puissance nominale	480 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 120 W
Puissance sous 100 V	4 x 120 W
Impédance de sortie	100 V/83 Ω , 4 Ω
Canaux	4
Entrées	775 mV/20 k Ω , sym.
Bande passante	80-16000 Hz
Rapport signal / bruit	> 95 dB(A)
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/850 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	850 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	52 mm
Profondeur	320 mm
Hauteur U	1
Poids	5,1 kg
Branchements	contacts à vis (entrées), contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,14 x 0,39 m
Poids brut	6,05 kg
Poids net	5,12 kg

PA-4120D

Poids net

5,12 kg