



## PA-912S

Order No.: 0177000

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur de puissance mono PA

- 1 x 120 W
- Ventilateur régulateur de température
- Protection contre les surchauffe, surcharge, court-circuits
- LED pour Clip, Protection, surchauffe, niveau de sortie et 1 00 V/70 V
- Sortie pour repiquage (Link)
- Sorties haut-parleurs par contacts à vis

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PA-912S

Puissance nominale	120 W
Puissance sous 100 V	1 x 120 W
Impédance de sortie	70 V/40 $\Omega$ , 100 V/80 $\Omega$
Canaux	1
Entrées	670 mV/10 k $\Omega$ , symétrique
Bande passante	80-16000 Hz
Rapport signal / bruit	> 98 dB(A)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/225 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz

**PA-912S**

Consommation fonctionnement	225 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	255 mm
Hauteur U	1
Poids	3,5 kg
Branchements	1 x combo jack 6,35/XLR (entrée), 1 x XLR (Link), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,36 x 0,135 x 0,54 m
Poids brut	4,69 kg
Poids net	3,72 kg