



PA-M224

Order No.: 0179280

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur matriciel 2 zones

- 240 W par zone
- 2 zones, réglables séparément, avec égaliseur 2 voies
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- 4 entrées Mic/Ligne réglables avec égaliseur 3 voies et alimentation fantôme 24 V commutable
- 4 entrées ligne réglables
- Fonction Mute pour couper le son de chaque zone
- Branchement pour interrupteur Mute externe (simultanément pour toutes les zones)
- Talkover (canal 1)
- Fonction Monitor réglable
- 1 connexion pour microphone de commande PA-M4RC
- 2 connexions pour module mural PA-M1WP
- Installation en rack 19", 482 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-M224

Puissance de sortie, totale	2 x 290 W
Puissance nominale	2 x 240 W
Canaux	8
Zones	2

PA-M224

Entrées	2,5 mV/20 k Ω (Mic), 2 V/20 k Ω (Ligne)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	± 12 dB/80 Hz (canal 1-4) ± 15 dB/80 Hz (zone 1-4)
Egaliseur médiums	± 12 dB/2,5 kHz (canal 1-4)
Egaliseur aigus	± 12 dB/12,5 kHz (canal 1-4) ± 15 dB/12 kHz (zone 1-4)
Rapport signal / bruit	> 70 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation fantôme	24 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/800 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	800 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	320 mm
Hauteur U	2
Poids	5,7 kg
Branchements	4 x XLR, sym. (Mic 1-4), 4 x jack 6,35 (Ligne 1-4), 4 x jack 6,35 (Ligne 5-8), 4 x RCA D/G (Ligne 5-8) 1 x RJ45 (microphone PTT), 2 x RJ45 (Remote In), bornier à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,17 x 0,41 m
Poids brut	6,83 kg
Poids net	5,71 kg