



PA-M4RC

Order No.: 0179310

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de commande PA

pour l'amplificateur mixeur matriciel PA-M224 ou PA-M412

- 4 touches de sélection de zones
- Poussoir All Call
- Microphone col de cygne électret (prise XLR 3 pôles)
- Alimentation fantôme pour microphone col de cygne
- LED d'affichage d'état
- Alimentation par PA-M224 ou PA-M412
- Branchement au PA-M224 ou PA-M412 par prise RJ45 et cordon réseau Cat-5e (cuivre, non livré), longueur de câble 200 m maximum

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-M4RC

Type	microphone de commande PA
Type transmission	filaire
Système	électret
Alimentation	via PA-M224, PA-M412
Bande passante audio	45-15000 Hz
Sensibilité	1 mV/Pa
Longueur col de cygne	420 mm
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	140 x 65 x 205 mm
Poids	860 g
Branchements	RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,21 x 0,35 m
Poids brut	1,09 kg
Poids net	0,86 kg

PA-M4RC

Poids net	0,86 kg
-----------	---------