



PAB-12WP/SW

Order No.: 0253740

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceintes professionnelles étanches avec classification IP.

Des enceintes parfaites lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne qualité sonore, un volume important et une robustesse adéquate en cas de vent et mauvais temps. Adaptées de manière optimale pour une utilisation continue en extérieur, par exemple expositions, sonorisation de zones piétonnières, installations sportives et partout où une installation protégée des intempéries n'est pas possible.

Enceinte professionnelle résistant aux intempéries, 200 W, 8 Ω

- Système bass-reflex 2 voies avec caisse ABS
- Haut-parleur de grave 30 cm (12") avec membrane papier imprégnée
- Système aigu à pavillon 25 mm (1")
- Excellentes propriétés sonores
- Grille sur face avant avec gaze hydrofuge
- SPEAKER In et Parallel Out
- Éléments métalliques en acier inoxydable
- Inserts filetage 4xM10 en haut et en bas pour suspendre l'enceinte
- Insert pour pied
- Test contre les jets de projectiles selon DIN 18 032, partie 3

Production Partner 04/2012

"Avec la PAB-12WP/SW, IMG Stage Line fait entrer dans sa gamme une enceinte 12/2 étanche IP45 qui malgré son faible prix est très intéressante. Elle restitue une bonne image sonore. PAB-12WP/SW et PAB-120WP/SW sont à recommander si on veut avoir une enceinte 12/2 solide continuant son boulot dans des conditions délicates. Anselm Goertz

Tools4music 02/2012

"... La PAB-12WP/SW est une vraie condition pour les utilisateurs et prestataires qui sont souvent dehors pour des manifestations ...dans un concert en plein air en Rhénanie... des trombes d'eau... pendant six heures, rien n'est venu perturber la PAB-12WP/SW. Dehors, trempée, dedans, bien au sec."

+ Sonne bien - Avec des réserves notables de puissance

+ Vraiment étanche

+ Manipulation facilitée

+ Bonne réalisation

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PAB-12WP/SW

Actif / passif	passif
Puissance admissible, totale	400 W
Puissance (RMS)	200 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	42-20000 Hz
Système	bass-reflex 2 voies
Graves	grave 30 cm (12")
Aigus	tweeter à dôme 25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	30 cm (12")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	121 dB
Matériau boîtier	ABS
Couleur	noir
Montage	insert fileté M10, insert pour pied
protégé contre les jets de ballon	oui
Type protection	IP45
Température fonc.	-10 °C à +40 °C
Dimensions	370 x 655 x 410 mm
Largeur	370 mm

PAB-12WP/SW

Hauteur	655 mm
Profondeur	410 mm
Poids	20,32 kg
Entrées	1 x SPEAKER
Sorties	1 x SPEAKER, par. out
Dimensions emballage (l x H x P)	0,47 x 0,73 x 0,43 m
Poids brut	25,36 kg
Poids net	20,32 kg