



PAB-312M/SW

Order No.: 0256020

Price upon request

PRODUCTINFOS

Moniteur de scène, 500 W, 8 Ω

- Système bass-reflex Fullrange 12/2
- HP coaxial 30 cm (12") avec pavillon aigu 25 mm (bobine 1", 44 mm)
- Rayonnement régulier grâce au système coaxial
- Protection pour le haut-parleur d'aigu
- Ebénisterie de qualité en MDF, grille de protection métallique
- Insert pour pied, filetages M10

Soundcheck 09/2015

"L'enceinte moniteur IMG Stage Line PAB-312M/SW et l'amplificateur STA-1000DSP sont des composants de grande qualité appréciés par les musiciens dans des salles petites à moyennes. Seul ou ensemble : d'utilisation multiple, elles sont bien adaptées pour une utilisation en tournée grâce à leur solidité ou pour une installation fixe."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PAB-312M/SW

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	500 W
Puissance (RMS)	250 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	65-20000 Hz
Système	2 voies coaxial bass-reflex
Graves	grave 30 cm (12")
Aigus	HP aigu pavillon 25 mm (bobine 1", 44 mm)
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	30 cm (12")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	123 dB
Matériau boîtier	MDF
Couleur	noir
Montage	insert filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	480 x 380 x 500 mm
Largeur	480 mm
Hauteur	380 mm
Profondeur	500 mm
Poids	18 kg
Entrées	1x SPEAKON NEUTRIK
Sorties	1x SPEAKON NEUTRIK, par.out