PAM-10

Order No.: 0170150

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur Public Adress

avec microphone

- Amplificateur intégré 10 W
- Commande de parole, réglage du volume, branchement HP 4-16 Ω
- Alimentation ˜ 230 V/50 Hz/12 VA
- Dimensions (LxHxP) : 167 x 65 x 130 mm
- Fonctionnement secteur

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs. Tous les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que lorsque l'amplificateur est éteint.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PAM-10	
Puissance de sortie, totale	10 W
Puissance nominale	10 W
Puissance sous 4 Ω	10 W
Impédance de sortie	4-16 Ω
Canaux	1
Bande passante	80-12000 Hz
Alimentation	˜ 230 V/50 Hz/12 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	12 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	167 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	130 mm
Poids	1,14 kg
Branchements	microphone électret col de cygne, cardioïde bornes HP
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,2 x 0,175 m
Poids brut	1,35 kg

PAM-10

Poids net	1,14 kg

PAM-10

Poids net	1,14 kg