



## PDM-3

Order No.: 0234850

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Microphone dynamique de chant

- Spécifique pour la plage de fréquences optimisée pour le spectre du chant
- Faible bruit de prise en main et suppression importante du feedback acoustique
- Version robuste avec une longue durée de vie
- Avec cordon de branchement

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PDM-3

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Type                 | Microphone de chant |
| Type transmission    | filaire             |
| Caractéristique      | cardioïde           |
| Système              | dynamique           |
| Bande passante audio | 50-16500 Hz         |
| Impédance nominale   | 600 $\Omega$        |

**PDM-3**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Sensibilité                      | 1,8 mV/Pa               |
| Pression sonore maximale         | 147 dB                  |
| Matériau boîtier                 | fonte                   |
| Température fonc.                | 0-40 °C                 |
| Poids                            | 315 g                   |
| Câble                            | XLR, sym.,<br>XLR, sym. |
| Branchements                     | XLR, sym.               |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,125 x 0,085 x 0,26 m  |
| Poids brut                       | 0,755 kg                |
| Poids net                        | 0,6 kg                  |