



## PDM-3

Order No.: 0234850

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Microphone dynamique de chant

- Spécifique pour la plage de fréquences optimisée pour le spectre du chant
- Faible bruit de prise en main et suppression importante du feedback acoustique
- Version robuste avec une longue durée de vie
- Avec cordon de branchement

#### Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

#### Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36

28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PDM-3

Type	Microphone de chant
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Bande passante audio	50-16500 Hz
Impédance nominale	600 Ω
Sensibilité	1,8 mV/Pa
Pression sonore maximale	147 dB
Matériau boîtier	fonte
Température fonc.	0-40 °C
Poids	315 g
Câble	XLR, sym., XLR, sym.
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,12 x 0,08 x 0,255 m
Poids brut	0,755 kg
Poids net	0,6 kg

### PDM-3

Poids net	0,6 kg
-----------	--------