



## POE-130MID

Order No.: 0181287

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Injecteur Power-over-Ethernet Midspan

pour amener la tension d'alimentation à l'endroit voulu dans un réseau PoE. Un circuit réseau existant est repiqué.

- 1 port (RJ45) avec 10/100/1000 Mbps
- Puissance de sortie : 30 W
- Tension de sortie : DC 56 V
- Compatible avec le standard IEEE802.3at
- Alimentation : ~ 100-240 V/50-60 Hz
- Dimensions : 65 x 40 x 165 mm
- Poids : 220 g

**Cordon secteur correspondant AAC-180/SW ou AAC-182/SW, à commander séparément.**

#### Informations fabricant

Phihong Technology Co. Ltd.  
No.568  
Fuxing 3rd Rd.

Guishan Dist  
Taoyuan City (33383)  
Taiwan, R.O.C.  
phsales@phihong.com.tw

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### POE-130MID

Type	Midspan Power-over-Ethernet Gigabit
Valeur nominale	puissance de sortie : 30 W, tension de sortie : DC 56 V
Couleur	noir
Convient pour	réseau PoE
Alimentation	~ 100-240 V/50-60 Hz
Dimensions	65 x 40 x 165 mm
Poids	220 g
Branchements	RJ45
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,075 x 0,05 x 0,175 m
Poids brut	0,235 kg
Poids net	0,22 kg

### POE-130MID

Poids net	0,22 kg
-----------	---------

**POE-130MID**

PoE IEEE802.3at

LAN Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbit/s